

Animair Floor/Ceiling

NORDISK
MODELL

Goldenfin
Øker prestasjon og levetid

Vedlikeholdsvarme

KULDEMEDIE
R32

A⁺

-25 °C

WIFI



Plasseringsvennlig varmepumpe til forretnings- og næringsbygg



Bidrar til høy luftsirkulasjon -
perfekt for lokaler med høy takhøyde



Goldenfin på inne- og utedel for maks
effektivitet og levetid



Flere varmepumper kan styres fra
samme APP



Pålitelig ytelse i kaldt klima -
fabrikkgarantert ned til -25 °C


Animair Floor/Ceiling er en kraftig modell som er en perfekt varmepumpe for romslige forretnings- og næringslokaler. Den finnes i 3 forskjellige effekter som alle gir en høy luftmengde for rask og effektiv oppvarming av større areal. Selve luftstrømmen kan justeres til enten å blåse opp og ned samtidig, eller kun nedover.

Som navnet tilsier, kan denne modellen monteres oppunder taket, eller nede ved gulvet. Det gjør Animair Floor/Ceiling til en svært fleksibel og plasseringsvennlig varmepumpe.



Bekymringsfri investering med nordisk varmepumpe

Animair varmepumper er spesialutviklet for nordiske forhold, med robuste komponenter og intelligent programvare som sikrer stabil drift i krevende klima. Varmekabel og varmebelte på kompressoren i utedelen motvirker isdannelse og bidrar til høy effektivitet og lang levetid. Vedlikeholdsvarme holder en jevn temperatur når anlegget står ubrukt, reduserer slitasje og beskytter systemet gjennom hele vinteren. Animair Floor/ Ceiling er en lønnsom og bekymringsfri investering for bedriften.



SCAN FOR
TEKNISKE SPESEFIKASJONER

Vedlikeholdsvarme 8°C / 12°C

Luft mengde 2848 m³/h (maks)

SCOP på 4

Utvalgte tekniske spesifikasjoner:

Beskrivelse	Drifts- og kapasitetsegenskaper	Måleenhet	IDU-SFC50SN1	IDU-SFC100SN1	IDU-SFC140SN1
Kjølekapasitet	Min - maks	kW	2,9 - 6,3	2,7 - 14,2	4,1 - 16,9
Varmekapasitet	Min - maks	kW	2,4 - 8,9	2,8 - 11,4	4,4 - 22,8
Varmekapasitet	-7 / -15	kW	8,4 / 6,2	11,1 / 10,1	16,6 / 13,1
Maks strømtrekk / Anbefalt sikring		Amper	2950 / 16	5000 / 25	6900 / 32
Rørdimensjon	Væske / Gass	tommer	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Kuldemedie / Fyllemengde	R32	gram	1150	2400	2900
Rørlengde	min / maks	meter	5 - 30	5 - 75	5 - 75
Dimensjon innedel	B x D x H	millimeter	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Dimensjon utedel	B x D x H	millimeter	805x330x554	946x410x810	952x415x1333

* Oppgitte ytelsesdata er basert på Kinnans egne tester gjennomført i kjølekammer i Sverige. Verdiene representerer målte resultater under standardiserte testforhold og kan variere noe i praksis.

5 års Sigma Garanti

Med en Animair Floor/ Ceiling varmepumpe får du 5 års Sigma Garanti inkludert i prisen. Garantien er en forlengelse av reklamasjonsrett i henhold til norsk kjøpslov, som gir deg en større trygghet. For Animair produkter solgt til bedrifter/virksomheter tilbyr Kinnan hele 3 års Garanti og dessuten delegaranti år 4 og 5.



*Scann for vilkår på Sigma-garanti



*Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Kinnan
BUSINESS SOLUTIONS

E-post: post@kinnan.no
Tlf: +47 406 98 200
www.kinnan.no