ATDX
Animair



Robust og kraftig industrivarmepumpe

Utviklet for krevende og korrosive miljøer.

A+

-25 °C

NORDISK MODELL

Goldenfin
Øker prestasjon og levetid

Vedlikeholdsvarme

- Kraftig luftmengde for rask oppvarming
- Perfekt for industri, lager og verksted
- Takler miljøer der vanlige varmepumper ikke strekker til
- Testet for nordiske forhold

For ekstreme/korrosive miljøer er det mulig å få innedel i rustfritt syrefast stål. Perfekt til fiskeindustri, vaskehaller, matindustri, kjemisk industri og lignende.

Med Animair ATDX får du en robust og kraftig varmepumpeløsning utviklet for industri, verksteder, lagerbygg og andre krevende næringsmiljøer. Den er konstruert for drift i røffe og korrosive omgivelser der vanlige varmepumper ofte kommer til kort.

Den høye luftmengden på 2000 - 3500 kubikkmeter per time per enhet, sørger for rask og effektiv oppvarming av store lokaler, selv i bygg med hyppig åpning av porter og dører. Animair ATDX er testet og utviklet for nordiske forhold og leverer stabil varme og kjøling gjennom hele året.

Varmepumpen **leveres i flere effektstørrelser** og kan tilpasses alt fra mindre verksteder til store industri- og lagerbygg.

KINNAN BUSINESS SOLUTIONS

Kinnan har over 30 års erfaring med leveranse av klimaløsninger til proffmarkedet og er i dag en av de største distributørene i norden.







ATDX er installert hos en rekke fornøyde kunder over hele landet. Scan QR-koden for å lese om deres erfaringer og se hvordan varmepumpen brukes i praksis.

SCAN FOR TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bekymringsfri investering med nordisk varmepumpe

Animair varmepumper er spesialutviklet for nordiske forhold, med robuste komponenter og intelligent programvare som sikrer stabil drift i krevende klima. Varmekabel og varmebelte på kompressoren i utedelen motvirker isdannelse og bidrar til høy effektivitet og lang levetid. Vedlikeholdsvarme holder en jevn temperatur når anlegget står ubrukt, reduserer slitasje og beskytter systemet gjennom hele vinteren. Animair ATDX er en lønnsom og bekymringsfri investering for bedriften.

Robust konstruksjon

Luftmengde 3500 m3/h (AT42)

IP 44 -
tåler tøff rengjøring

Utvalgte tekniske spesifikasjoner:

Beskrivelse	Drifts- og kapsitetsegenskaper	Innedel Utedel	AT22 ODU-S100SN1	AT22 ODU-S140SN2	AT42 ODU-S150TN2
Kjølekapasitet	Nominell (Min - maks)	kW	10,5 (2,7 - 11,4)	14,1 (3,5 - 16,4)	15,8 (4,1 - 17,6)
Varmekapasitet	Nominell (Min - maks)	kW	11,1 (2,8 - 12,8)	15,5 (4,1 - 17,5)	17,9 (4,4 - 19,7)
Varmekapasitet	-7 / -15	kW	11,1 / 10,1	14,3 / 12,9	15,3 / 13,4
Maks strømtrekk / Anbefalt sikring		Ampere	5000 / 25	7300 / 32	7500 / 16
Rørdimensjon	Væske / Gass	tommer	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Kuldemedie / Fyllemengde	R32	gram	2400	2900	3200
Rørlengde	min / maks	meter	5 - 75	5 - 75	5 - 75
Dimensjon innedel	B x D x H	millimeter	730x780x670	730x780x670	910x780x875
Dimensjon utedel	B x D x H	millimeter	946x410x810	980x415x975	980x415x975

*Oppgitte ytelsesdata er basert på Kinnans egne tester gjennomført i kjølekammer i Sverige. Verdiene representerer målte resultater under standardiserte testforhold og kan variere noe i praksis.

5 års Sigma Garanti

Med en Animair ATDX varmepumpe får du 5 års Sigma Garanti inkludert i prisen. Garantien er en forlengelse av reklamasjonsrett i henhold til norsk kjøpslov, som gir deg en større trygghet. For Animair produkter solgt til bedrifter/virksomheter tilbyr Kinnan hele 3 års Garanti og dessuten delegaranti år 4 og 5.

5 ÅR SIGMA GARANTI

*Scann for vilkår på Sigma-garanti

* Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

KINNAN BUSINESS SOLUTIONS

E-post: post@kinnan.no
Tlf: +47 406 98 200
www.kinnan.no